



# Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

**Der SonnenLichtManager**

Freitragende Außenjalousien werden nur über dezente Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

## Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	13 m <sup>2</sup>
Lamellen	Randgebördelt 60 S/80 S mm, Flachlamellen 60/80/100 mm, Abdunkelungslamellen 73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden

\*Typen- und ausstattungsabhängig

## Ihre Vorteile

- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

## Brillante Extras

- EasyClean-Beschichtung
- Schneller Terrassenmotor
- slowturn



Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich. 2018776/05.2018

# Außenjalousien

Raumklima zum Wohlfühlen

*Der SonnenLichtManager*

